

Schwimmbadtechnik - Einbauteile

[ABS-Verschraubungen
Schlauchadapter](#)

[Bodenabläufe](#)

[Chlor-Brom-Dosierer](#)

[Unterwasserscheinwerfer](#)

[Schaugläser](#)

[Einlaufdüsen](#)

[Einlaufdüsen aus Rotguß](#)

[Wanddurchführungen](#)

[Farbwechselbeleuchtung](#)

[Gegenstromanlagen](#)

[Reduzierung](#)

[Wasserstandsregler](#)

[Wirbel-Massage-
Düsen](#)

[Physikalische
Desinfektion](#)

[Dosierpumpen](#)

[Verrohrung](#)

[Wanddurchführungen
aus Rotguß](#)

[Skimmer](#)

[Hier klicken und prima einkaufen!](#)

Artikelnummern auswählen - in Bestellformular eintragen - Angebot abwarten und bestätigen - nach Erhalt zahlen

Dosierer

Benennung	Ausführung	Werkstoff Masse [kg]	Artikelnummer	Preis [€]
HAYWARD Chlordosierer			zur Bypass-Montage	
	2,5 kg Fassungsvermögen (170 x 356 mm); mit Einbausatz	ABS 1,8	CL-0110-EURO	130,00
	4 kg Fassungsvermögen (200 x 406 mm); mit Einbausatz	ABS 2,5	CL-0220-EURO	135,00
Ersatzdichtungen				
	O-Ring für den Schraubverschluß am Dosierer CL-0220-EURO		CL-200-K	36,40
	O-Ring für den Schraubverschluß am Dosierer CL-0110-EURO (Abb.)	Viton	CL-0110-K	47,80

HAYWARD Bromdosierer

zur Bypass-Montage



2,5 kg Fassungsvermögen
(170 x 356 mm); mit
Einbausatz

2,25

CL-0110-
BREURO

120,00

4 kg Fassungsvermögen
(200 x 406 mm); mit
Einbausatz

3

CL-0220-
BREURO

150,00

HAYWARD / POOLWELL Chlor- / Brom-Dosierer



Für Inline-Einbau; Werkstoff: Duralon; mit transparentem Deckel, Regulierventil,
Abläßschraube und Kugelventil; Durchfluß von unten nach oben; Anschlüsse: 2 x IG 3/4";

Ø 267 x 445 mm; Inhalt
max. 7 kg

C-0250-EXPE

274,00

Ø 267 x 700 mm; Inhalt
max. 14 kg

C-0500-EXPE

300,00



Für Inline-Einbau; Plastwerkstoff; max. 2 kg Inhalt; mit 2 Verschraubungen / 2 x Klebemuffe 50
mm

Ø 170 x 270 mm; Inhalt
max. 2 kg

CB-50

115,40

Chlor- / Brom-Dosierer für Aufstellbecken



Freistehend, zum Einbau in den Wasserkreislauf der Filteranlage von kleinen Becken für
Aufstellbecken; Befüllung mit Langzeit-Chlortabletten (bis zu 7 x 200 g) oder mit
Bromtabletten; Dosiermenge über Einstellschraube justierbar;

Bei größeren Durchflußmengen: Einbau nur im Bypass

IG 1½"

Befüllung bis ca. 1400 g

28.070.224

59,00

Chlor- und Brom-Off-Line-Dosierschleuse

Effiziente, einfache Art, ein Schwimmbad zu desinfizieren. Der Chlor-/ Bromdosierer liefert
über einen längeren Zeitraum die Chlor-/Brommenge, die das Schwimmbadwasser "benötigt".
Dosierrate über ein externes Stellventil einstellbar. Die Installation erfolgt nach der Pumpe im
Bypass zum Rücklauf. Die erforderliche Druckdifferenz von Zu- und Ablauf gewinnt man aus
dem Strömungsverlust über den Filter oder ggf. über den Wärmeübertrager.

Einfaches Nachfüllen von oben. Keine Belüftung, keine austretenden Dämpfe, das System ist
vollständig gekapselt.



Chlor-/ Brom-Off-Line-Dosierschleuse, durchsichtig

28.171.016

125,00

Chlor- und Brom-In-Line-Dosierschleuse



Ob Neubau oder Sanierung, die **Chlor- und Brom-In-Line-Dosierschleuse** ist eine ideale Vereinfachung der Chlor- bzw. Bromdosierung zur Desinfektion des Schwimmbadwassers. Die Installation erfolgt direkt in die Rücklaufleitung, hinter Filter und Heizung. Anschluß: d = 50 mm beidseitig. Installationskleinteile sind im Lieferumfang enthalten.

Die Dosierate wird über ein externes Stellventil eingestellt

Befüllung: 1,6 .. 2,2 kg

Chlor-/ Brom-In-Line-Dosierschleuse

28.171.096

129,00

Dosierschwimmer



Zum Auflösen von Chlor- bzw. Bromtabletten; Wegen Bleichgefahr möglichst nur während der Pumpenlaufzeit nutzen. Bis 1 kg Fassungsvermögen.

1301-70-186

8,88

Einbauteile

Benennung

Ausführung

Artikelnummer

Preis [€]

HAYWARD Einlaufdüsen, ABS



Maximal empfohlene Durchflußgeschwindigkeit für Einlaufdüsen gem. DIN EN 13451-1: 4 m/s. Das ergibt die folgenden Durchflußmengen:
d 19 mm => max. 3.3 m³/h d 22 mm => max. 5,0 m³/h d 25 mm => max. 7 m³/h

AG 1½", richtungsverstellbare Düsenkugel mit d 25 mm

SP-1419-E

5,70

AG 1½", richtungsverstellbare Düsenkugel mit d 19 mm

SP-1419-D

5,70

Einlaufdüse, ABS, richtungsverstellbar, ohne Dichtungen u. Gegenmutter

	Passend zu den Wanddurchführungen EP-3350 und EP-3358.		
	AG 2" / IG 1½", Kugeleinsatz mit Bohrung d 19 mm	SP-1022-E-19-D	9,52
	AG 2" / IG 1½", Kugeleinsatz mit Bohrung d 25 mm	SP-1022-E-19-E	9,52
	AG 2" x Klebemuffe 50 mm, Kugeleinsatz Düse 22 mm, Cofies	EP-3304	11,20
Einlaufdüse, ABS, richtungsverstellbar, mit Dichtungen			
	Passend zu den Wanddurchführungen EP-3552.		
	AG 2" x Klebemuffe 50 mm, 2 selbstklebende Dichtungen, Kugeleinsatz Düse Ø 22 mm; Cofies; ohne Gegenmutter	EP-3315	13,00
	Gegenmutter mit IG 2"	EP-3393	5,24
	AG 2" / IG 1½", mit Gegenmutter. Passend zu Wanddurchführungen EP-3552		
	1 Dichtung, Kugeleinsatz mit Bohrung 19 mm, für Folien bis 0,8 mm	SP-1408-E-19-D	15,40
	1 Dichtung, Kugeleinsatz mit Bohrung 25 mm, für Folien bis 0,8 mm	SP-1408-E-19-E	15,40
	2 Dichtungen, Kugeleinsatz mit Bohrung 19 mm, für Folien > 0,8 mm	SP-1411-E-19-D	19,40
	2 Dichtungen, Kugeleinsatz mit Bohrung 25 mm, für Folien > 0,8 mm	SP-1411-E-19-E	19,40
Einlaufdüsen-Komplett-Sets für Stahlwandbecken mit Folie, ABS			
	Wanddurchführung und Düsensatz, richtungsverstellbar, AG 2" / IG 1½", mit Dichtung und Gegenmutter		
	Kugeleinsatz mit Bohrung 25 mm	SP-1023-E-19-E	14,85
	Kugeleinsatz mit Bohrung 19 mm	SP-1023-E-19-D	14,85
Einlaufdüse mit Siebkopf			
	Einlaufdüse mit verstellbarem großen Siebkopf für Folienbecken	EP-3319	25,35

Einlaufdüsensatz, V4A, ohne Dichtungen



Aus Edelstahl 1.4571; AG 1½", Kugeleinsatz 18 mm

ELD-V4A **96,00**

Poolwell Wirbeldüse, rotierend



Diese Wirbeldüse wird ganz einfach anstelle der Einlaufdüse in die Wanddurchführung eingeschraubt. Der Wasserdruck setzt das darin befindliche Getriebe in Gang, wodurch sich der Kopf gleichförmig im Kreis dreht. Dadurch werden die Wasserhydraulik und Wasserqualität verbessert und die Energiekosten (Heizung) gesenkt.

WI-DUE **65,00**

HAYWARD Sprudel - Massage - Düse



Mittels eines Venturi-Systems wird dem Wasserstrom über einen Schnorchel Luft beigemischt, so daß eine deutlich verbesserte Massagewirkung entsteht.

Für Betonbecken, Stutzen 50 mm **SP-1450-TE 54,00**

Für Aufstellbecken, AG 1½" **SP-1450-TME 54,00**

Für Folienbecken **SP-1450-TVE 57,00**

Wanddurchführung für Betonbecken



Für Betonbecken, 250 mm, beckenseitig IG 2", aus ABS

Anschluß Becken außen: AG 2" / Klebemuffe 50 **EP-3350 10,50**



Anschluß Becken außen: AG 2" / Klebemuffe 50 mm für Halogenscheinwerfer 75 W für Folienbecken (EP-3429)
Front-ID: 127 mm **EP-3353 15,70**



Anschluß Becken außen: Klebemuffe 50 / Klebestutzen 63 mm **EP-3358 11,80**

Anschluß Becken außen: AG 2" / Klebemuffe 50 mm für Einlaufdüsen mit Flansch/Schrauben (EP-3315, SP-1408..., SP-1411), für Halogenscheinwerfer 75 W Beton (EP-3424) und **EP-3352 11,80**



100 W Beton + Folie (EP-3434 + 3435), Sauganschluß für Bodensauger ID 84 mm

Bodensaugeranschluß IG 1½" mit hinterer Kontermutter, ohne Dichtungen EP-3330 + EA-3394

EP-3334

13,20

Für Stahlwandbecken, aus ABS

IG 1½" / AG 2" mit Gegenmutter, Blende und 1 Dichtung

SP-1023-E

10,95

IG 1½" / AG 2" mit Gegenmutter, Blende und Schrauben mit 1 Dichtung für Folien bis 0,8 mm

SP-1408-E

14,04

IG 1½" / AG 2" mit Gegenmutter, Blende und Schrauben mit 2 Dichtungen für Folien über 0,8 mm

SP-1411-E

14,52

Reduzierung AG 2" / IG 1½"

Reduktionseinsatz für Wanddurchführung, Gewindelänge 57 mm

SP-1022-E

5,24



Einlaufdüsenflanschteil

für Folienbecken; Flanschteil mit Blende und richtungsverstellbarer 18 mm Kugel aus V₄A; für Wanddurchführungen Nr. 34.300.105, 34.101.005, 34.302.105, 34.302.105

34.310.202

69,00

Einlaufdüse aus Rotguß

für Fliesen-, Fertig- und Holzbecken; richtungsverstellbar; 18 mm Düse; mit Blende aus V₄A; bei Einbau in Fertig- und Holz-Becken Kontermuttersatz erforderlich, sowie Einlaufdüse zusätzlich mit Folienflasch.



Einlaufdüse, AG 1½" x 40 mm

34.310.042

63,40

Einlaufdüse, AG 1½" x 70 mm

34.310.072

75,00

Einlaufdüse, AG 2" x 40 mm

34.310.142

79,00

Einlaufdüse, AG 2" x 70 mm

34.310.172

94,60



Kontermuttersatz 1½"

34.396.005

14,55

Kontermuttersatz 2"

34.395.005

17,30

Einlaufdüse, AG 1½" x 40 mm, mit Flansch

34.310.342

95,00

Einlaufdüse, AG 2" x 40 mm, mit Flansch

34.310.442

114,80



Schlauchanschluß aus Rotguß

Grundelement 2" - Fliesen	34.391.502	62,00
Steckverschluß Grundelement G 2" x 40 mm	34.394.502	92,00
Schlauchanschlußstück mit O-Ring	34.392.000	33,00
Schlauchanschlußstopfen 2"	34.393.000	39,40
Kontermuttersatz 2"	34.395.005	17,00

Bodeneinläufe aus Rotguß



für Folien und Fliesenbecken; mengenregulierbar und verschließbar, Blende aus V₄A

Bodendüse G 1½"	34.386.002	114,00
Bodendüse G 2"	34.386.402	120,00
Bodendüse G 1½"/G2" mit Anschlußwinkel 90 °	34.386.102	220,00
Flanschringsatz für 34.386.002, 34.386.402, 34.386.102	34.386.205	41,00

Bodenabläufe mit Antiwirbeldeckel



Deckel aus V₄A; mit rechtwinkligem oder senkrechtem Abgang sowie Flanschringsatz für Folien- und Fertigbecken

Abgang senkrecht 2"	34.200.502	115,00
Abgang rechtwinklig 2"	34.201.502	140,00
Flanschsatz komplett	34.203.005	39,00

Bodenabläufe



HAYWARD Bodenablauf für Folienbecken, mit Deckel, Dichtungen, Schrauben

Seitlicher Abgang: IG 2", unten IG 1½" mit Stopfen	SP-1049-AV	50,00
--	------------	--------------

HAYWARD Bodenablauf für Folienbecken, mit Deckel, Dichtungen, Schrauben



seitlicher Abgang: Muffe 50 mm, unten IG 1 1/2" mit Blindstopfen EP-3255 **32,60**

seitlicher Abgang: IG 1 1/2" / 2", unten IG 1 1/2" mit Blindstopfen EP-3253 **37,80**

Wasserstandsregler




Aus ABS mit Deckel, seitlicher Wasseranschluß 3/8" und Bodenanschluß 50 mm Klebemuffe. Auch für den Einsatz mit Salzelektrolyse geeignet.

Ideale Einbautiefe der Abzweigung am Beckenrand: 40 cm unter Wasserspiegel!

1,2 EP-3150 **67,80**

Reduzierung



Zur Reduzierung von Anschlüssen 2" / 1 1/2"; aus ABS

Reduzierung AG 2" x IG 1 1/2", Gewindelänge 12 mm EP-3191 **7,85**

Reduzierung AG 2" x IG 1 1/2", Gewindelänge 20 mm EP-3191-2 **9,00**

ABS-Fittings

Benennung	Ausführung	Werkstoff Masse [kg]	Artikelnummer	Preis [€]
-----------	------------	-------------------------	---------------	-----------

Hayward Verschraubungen



Verstellbare Verschraubungen

2 x AG 1 1/2", verstellbar ABS 0,3 SP-1480 **17,60**

1 x AG 1 1/2" x Klebestutzen 50 mm, verstellbar ABS 0,3 SP-1482-E **17,60**



1 x AG 1 1/2" + 2 x Klebemuffe 50 mm ABS 0,3 SP-1495-4-TS **13,32**

Verbindung Pumpe - Filterbehälter mit transparentem Lexanbogen



2 x AG 1 1/2", Lexan-Winkel 25 cm lang SP-1486 **48,00**

2 x AG 1 1/2", Lexan-Winkel 35 cm lang SP-1486-6 **54,00**

Schlauchadapter (ABS bzw. PP)



AG 1 1/2" x Schlauchtülle
glatt,
konisch 38 mm

ABS
0,3

SP-1091-Z-4

3,40



AG 1 1/2" x Schlauchtülle
glatt,
konisch 38 mm / 32 mm

ABS
0,3

SP-1091-Z-7

3,80



AG 1 1/2" x Schlauchtülle 38
mm

ABS
0,3

SP-1091-Z-2E

3,40



Winkel AG 1 1/2" x
Schlauchtülle glatt,
konisch 32 mm

ABS
0,3

SP-1105-Z-2

5,60



Winkel
AG 1 1/2" x Schlauchtülle 38
mm

ABS
0,3

SP-1105-Z-4

8,39



AG 1 1/2" x Schlauchtülle 38
mm (drehbar)

0,3

EP-3396

5,70



Klebestutzen 50 mm x
Schlauchtülle 38 mm

PP

SP-1093-Z-3

3,30



Klebestutzen 50 mm x
Schlauchtülle 38/32 mm

PP

1301-70-102

4,50



Doppelschlauchtülle,
reduziert, 38 -> 32 mm

PP

1301-70-103

3,40



3-teilig, für Schlauch Ø 32
mm

PA, natur

1301-70-024

10,35



3-teilig, für Schlauch Ø 38
mm

PA, natur

1301-70-012

12,00

HAYWARD ABS-Verschlußstopfen



1 1/2", Kopf: 2 parallele
Stege, mit O-Ring,
Gewinde 33 mm

0,04

SP-1022-C

2,50



1½", Kopf: 2 parallele Stege mit O-Ring

SP-1022-CE

5,60



1½", Kopf mit Sechskant 21 mm

EP-3391

5,24




1½", Kopf mit großer Manschette

0,056

SP-1419-F-2

9,60



1½", Kopf mit Quadrat

0,033

SP-1051-Z-1

3,80

2", Kopf: quadratisch, z.B. für Ventil, Gewinde 15 mm

0,033

SP-1053-Z-1-E


7,35



2", Kopf mit innenliegendem Steg

EP-3192

5,95



POOLWELL Gummi-Überwinterungsstopfen für Rohr 50 mm, verstellbarer Durchmesser

1301-70-106

3,00

POOLWELL Schaugläser



Schauadapter, AG 1½" x Klebemuffe

1301-70-104

5,20



Schauadapter, AG 1½" x Schlauchtülle 38

1301-70-105

5,20

Gegenstromschwimmanlagen

*Na dann, volle Düse!
Beim Schwimmen ohne Wenden*

Benennung

Ausführung

Artikelnummer

Preis [€]

Mit verstellbarem Strahl, Anschluß für Massageschlauch, für Polyester-, Beton- und Folienbecken geeignet; Empfohlene Mindestabmessungen des Technikraumes: Länge 1 m, Breite 0,80 m



POOLWELL Gegenstromschwimmanlage 230 V / 4 kW

Für Beton- oder Folienbecken bestehend aus der Baugruppe Pumpe und 3 alternativen Armaturen-Baugruppen



Pumpe für Gegenstromschwimmanlage 4 kW 78 m³/h <=> 1300 l/min	GGs-P	2170,00
Armaturengruppe für Folienbecken	GGs-AF	1620,00
Armaturengruppe für Betonbecken ohne Folienauskleidung	GGs-AB	1620,00
Armaturengruppe für Betonbecken mit Folienauskleidung	GGs-ABF	1660,00

LAHME TAIFUN DUO Gegenstromschwimmanlage

mit 2 verstellbaren Düsen



TAIFUN DUO Anschlußsatz 3,4 kW, 400 V; Düsenleistung 1050 l/min bei 10 mWS	34.764.002	3110,00
Wandeinbauteil Nische 24 cm	34.761.305	610,00
Fertiganlage TAIFUN DUO, 230 V, 2,2 kW, 800 l/min 10 mWS	34.764.005	3600,00

LAHME TAIFUN Gegenstromschwimmanlage

verstellbare Düse



TAIFUN Anschlußsatz 3,4 kW, 400 V; 1050 l/min 10 mWS	34.762.002	2550,00
Wandeinbauteil Nische 24 cm	34.761.005	528,00
Wandeinbauteil Nische 15 cm	34.761.155	516,00
Schiebersatz, empfehlenswert bei Gartenteichen	34.719.005	405,00

BADU Jet smart - Standard Gegenstromschwimmanlage

BADU Jet smart - "Standard" zum Einbau in alle Schwimmbecken unterschiedlicher Ausführungen. Als Attraktion, zur Fitness, als Wellen- oder Luftperlbäd, Schwimmen ohne Wende und Unterwassermassage. Eine leistungsstarke Jet-Pumpe ist über eine Saug- und



Druckleitung mit dem Kunststoff-Einbau- und Düsengehäuse verbunden, welches bündig in der Beckenwand eingesetzt ist. Über ein Vielzahl von umlaufenden Öffnungen am Düsengehäuse wird das Wasser mit geringer Strömung von der Jet-Pumpe angesaugt und mit einem kräftigen Strahl über die Regeldüse in das Schwimmbecken zurückgeführt.

Fertigmontagesatz, 1,6 kW / 230 V	34.230.040	1650,00
Fertigmontagesatz, 2,2 kW / 400 V	34.230.020	1650,00
Vormontagesatz BADU Jet smart - STANDARD	34.230.010	315,00
Fertigmontagesatz, 1,6 kW / 230 V mit Absperrorganen (KH)	34.230.041	1689,00
Fertigmontagesatz, 2,2 kW / 400 V, Kugelhahn-Variante (KH)	34.230.021	1689,00
Vormontagesatz BADU Jet smart - "KH"	34.230.011	399,00

Gegenstromschwimmanlage STARTBLOCK



Ideal für den nachträglichen Einbau und für fast alle Becken ohne Überlaufrinne. Leichter Aufbau durch vormontierte Teile. Rutschfeste Absprunghfläche. Regelbares Luftperlbäd und richtungsverstellbare Einströmdüsen. Düsenleistung: 500 l/min bzw. 1000 l/min bei 10 mWS. Mit Bronzepumpe in 2 Leistungsaufnahmen: 2 kW für Wechselstromanschluß und 3,4 kW für Drehstromanschluß.

Andere nachrüstbare Ausführungen:

BADU Einhänge-Gegenstromschwimmanlagen "Jet impulse", "Jet swing" und "Jet action" mit bis zu 4 Jet-Düsen und 129 m³/h möglich.

3,4 kW Drehstrom, 400 V	34.780.509	2574,00
2 kW Wechselstrom, 230 V	34.780.609	2629,00
Massageplatte V ₄ A	34.867.382	115,00
Aufsteckbarer Massageschlauch	34.755.105	62,34

Unterwasserscheinwerfer und Zubehör

Benennung	Masse [kg]	Artikelnummer	Preis [€]
300 W - Scheinwerfer			
12 V, mit Kabelschuttschlauch und Einbaunische			



Cofies Design, d = 270 mm, Kabellänge 180 mm

für Folienbecken	EP-3481	125,00
für Betonbecken	EP-3478	113,00

Hayward Eurolite, d = 340 mm; Kabel 2,20 m



für Folienbecken SP-0512-L **158,00**

für Betonbecken (ohne Dichtungen) SP-0512-C **130,00**

Unterwasserscheinwerfer mit VA-Blende 300 W / 12 V



Unterwasserscheinwerfer für Folien- und Polyesterbecken mit Edelstahlabdeckung und ABS-Gehäuse, Einbaunische, 1 m Kabelschlauch, PAR 56 - Lampe, Dichtungen und VA-Schraubenset.

UWS-ABS-V4A **220,00**

100 W - Halogen-Scheinwerfer



12 V. Mit Kabelschuttschlauch und Einbaunische. Mit 1,80 m Kabel; d = 255 mm; Dicke = 44 mm; AG 2"; Wanddurchführung EP-3352 bitte extra bestellen!

für Betonbecken EP-3434 **96,00**

für Folienbecken EP-3435 **107,00**

HAYWARD 75 W - Scheinwerfer 12 V



Besonders geeignet für Treppenstufen; mit AG 2", Kabel 1,80 m
Ausstattung: Wandvertiefung - Komplettoptik und Verbindungsleitungen mit Gewindeanschlüssen, Gegenmutter. Wanddurchführung bitte extra bestellen!

d = 110 mm, für Folienbecken EP-3429 **137,00**



d = 65 mm, für Betonbecken EP-3424 **129,00**

HAYWARD 50 W - Halogen-Einbauscheinwerfer 12 V

Unterwasser-Halogenscheinwerfer 50 W für Aufstellbecken mit Folie; mit Trafo 220 / 12 V, 3 Farbscheiben, 8 m Kabel, Wanddurchführung, Dichtungen sowie Blechlocher (!) zum einfachen Anfertigen des Durchbruches für die Wanddurchführung. Leuchtdurchmesser:



12,5 cm

SP-0565

92,00**Beleuchtungszubehör****POOLWELL Anschlußdose ABS / Edelstahl**

Deckel aus Edelstahl 1.4571; 1 Abgang unten IG 1", 2 seitliche Abgänge IG 1" (einer verschlossen); mit Kabelklemme, Deckeldichtung; voll begebar.

AD-ABS-V4A

61,28**HAYWARD Anschlußdose für Stromkabel z.B. von UWS**

Aus ABS, mit bodenseitigen Gewindeöffnungen und 2 Seitenöffnungen mit einem optimalen Zugang; IP 477 mit Kabelklemme, Abschlußklemmen, Deckeldichtung

Anschlußdose

EP-3495

18,00**Stromkabel, z.B. für Unterwasserscheinwerfer**

Original Hayward Scheinwerferkabel für Außenbereich, gummiummantelt, 2 x 6 mm² Kupferleitung; gemäß VDE geeignet für 1 Scheinwerfer 12 V / 300 W
max. Kabellänge: 9 m
* Preis je Meter

PR-20113

6,30**Transformator für UWS**

230 V AC / 12 Volt AC, Vollverguß IP 65, Schutzklasse II nach VDE 0551, TÜV/GS

300 VA für 1 Scheinwerfer à 300 W

34.990.300

159,00

600 VA für 2 Scheinwerfer à 300 W

34.990.600

199,00

900 VA für 3 Scheinwerfer à 300 W

34.990.900

266,00

50 VA für 1 Halogen 50 W

34.990.050

93,60

100 VA für 2 Halogen à 50 W

34.990.100

128,90

150 VA für 1 oder 2 Halogen à 75 W

34.990.150

139,00

200 VA für 4 Halogen à 50 W

34.990.200

147,00**Scheinwerfergehäuse für LED-PAR-56 Lampeneinsätze**



Aluminium.Scheinwerfer-Gehäuse zur Aufnahme der LED-PAR-56 Lampeneinsätze zur Beleuchtung außerhalb des Beckens: im Garten, Schaufenster oder im Haus.

SWA-G **105,00**



Fernbedienung

Fernbedienung 433,92 MHz + Empfängerbox IP 55 mit 2 Relais-Ausgängen für total max. 1500 W

FB-16 **199,00**

Rotguß-Unterwasserscheinwerfer (UWS)

LAHME Scheinwerfereinsatz 300 W



mit V₄A-Blende, Kabel 2,5 m lang / 2 x 6 mm²

Scheinwerfereinsatz 300 W / 12 V 34.413.002 **283,00**

LAHME Scheinwerfereinsatz 100 W Halogen



Halogenstiftsockellampen 2 x 50 W / 12 V; V₄A-Blende, Kabel 2,5 m lang / 2 x 2,5 mm²

34.414.002 **296,00**

Einbaunische 23 cm für UWS



für Folien- und Fliesenbecken; Durchmesser 23 cm, für UWS 34.413.002 und 34.414.002

34.410.005 **170,00**

Flanschsatz für Nische 23 cm

Erforderlich bei Einbau in Folien- und Fertigbecken.

34.406.005 **59,00**

Scheinwerfereinsatz 50 W Halogen

mit Reflektorlampe 50 W / 12 V und V₄A-Blende; komplett mit Kabel 2 m / 2 x 1,5 mm²

Scheinwerfereinsatz 50 W 34.424.002 **209,00**



Einbaunische 13 cm für Halogen- und LED-UWS



für Halogenscheinwerfer 34.424.002; Durchmesser 13 cm

Einbaunische 34.425.005 **114,00**

Flanschsatz erforderlich bei Einbau in Folien- und Fertigbecken 34.425.105 **28,35**

Halogen-Unterwasserscheinwerfer komplett



mit Reflektorlampe 50 W / 12 V, Kontermutter für Aufstell- oder Fertigbecken . - Keine Nische erforderlich. -

Halogenscheinwerfer 50 W 34.423.000 **239,00**

Power-LED-Unterwasserscheinwerfereinsatz

3x2 W weiß bzw. 3x2 W; Mit 2 m Silikonkabel, Blende V₄A. Passend zu Einbaunische 34.425.005

UWS-Einsatz weiß 34.431.022 **297,00**

UWS-Einsatz, rot 34.431.032 **297,00**

UWS-Einsatz, grün 34.431.042 **297,00**

UWS-Einsatz, blau 34.431.052 **297,00**

UWS-Einsatz, amber 34.431.062 **297,00**

UWS-Einsatz mit Kontermutter und Blende 34.431.020 **304,00**



Konstantstrom-Netzteil

2 x 350 mA (stabilisiert) für 2 Power-LED 3 x 2 W oder 1 Power-LED 3 x 3 W;
Konstantstromteil 2 x 700 mA (stabilisirt) für 4 Power-LED 3 x 2 W oder 2 Power-LED 3 x 3 W

2 x 350 mA, für 2 Power-LED 3 x 1 W 34.435.005 **165,00**

	2 x 700 mA, für 4 Power-LED 3 x 1 W	34.435.015	172,00
Power-LED-Unterwasserscheinwerfer			
	Power LED-Scheinwerfereinsatz 12 x 3 W, 12 V, mit 3 m Silikonkabel, passend für Einbaunische 34.410.005 und 34.410.105		
	12 x 3 W, DC, weiß	34.437.072	700,00
	12 x 3 W, DC, blau	34.437.082	700,00
	12 x 3 W, DC, RGB	34.437.092	714,00
LED-Lampeneinsatz, farbig, PAR 56			
	Ultraflache farbige LEDs mit Strahlungswinkel 180 Grad.		
	16 vor Ort wählbare Einstellungen: <ul style="list-style-type: none"> • feste Farbeinstellungen weiß, rot, grün, blau oder Mischfarben • langsam oder schnell wechselnde Farbfolgen, max. 35 Watt 		
	Neuer, flacher Lampenkörper, vorne: Polykarbonat, hinten Edelstahl; mit Stromkabel 250 cm		
		SWL-324-16	369,00
Verteilerdose Rotguß / VA			
	für alle Scheinwerfer, inkl. Verschraubungen		
	115 x 115 mm	34.401.002	98,75
Lampen für UWS			
	EPDM O-Ring, verschiedene Halogenreflektor- und Halogenstiftsockellampen		
	GE-Lampe für UWS 300 W / 12 V G.E. PAR56	34.023.427	32,20
	O-Ring 95 x 6,3 für UWS (z.B. Lahme)	34.400.100	5,15
	Reflektor, d 50 mm, 50 W / 12 V	34.020.867	14,00
	Reflektor, d 50 mm, 75 W / 12 V	34.020.873	14,00
	Stiftsockel 75 W / 12 V	34.034.683	7,49
PENTAIR Unterwasserlichtsysteme (UWLS)			

Unterwasserlichtsystem SAm



Verwandelt jeden Pool in ein visuelles Ereignis. Die weltweit erste, automatische Poolbeleuchtung mit Farbwechsler. SAm verfügt über 2 hinter einem rotierenden Farbrad angeordnete Quarz-Halogenlampen, die den Pool in Farben tauchen, oder die Farben wechseln langsam entlang des Spektrums. Abgestrahltes Weißlicht ist mit dem einer 300 W - Schwimmbadleuchte vergleichbar. Ca. 4000 Std. Lebensdauer einer Halogenlampe. Ersatzlampen je UWLS SAm: 2 x 34.020.873

UWLS SAm mit 5 m Kabel, 12 V, 2 x 75 W, ohne Nische	34.986.020	798,00
UWLS SAm mit 15 m Kabel, 12 V, 2 x 75 W, ohne Nische	34.986.025	832,00
Reflektor 75 W / 12 V	34.020.873	14,00
Verbindungsschlauch 1,5 m	34.986.068	12,75

Edelstahl-Einbaunische für SAm

für Folienbecken	34.986.050	203,00
für Fliesenbecken	34.986.055	102,00

Unterwasserlichtsystem SAL



Pentair Spectrum AquaLight (SAL) produziert das revolutionäre 7-farbige Spektrum wie das SAm-Licht, findet aber in einem kompakten Gehäuse platz. Speziell für Wellness-Bäder entwickelt; bietet atemberaubende Farben auf Knopfdruck. Das Weißlicht ist mit einer 70 W - Standard-Schwimmbadleuchte vergleichbar. Ersatzlampen: je 1 x 34.986.037 und 3 x 34.986.037

UWLS SAL mit 5 m Kabel, 12 V, 4 x 35 W, ohne Nische	34.086.030	678,00
UWLS SAL mit 15 m Kabel, 12 V, 4 x 35 W, ohne Nische	34.986.035	712,00
SAL-Ersatzlampe MR8	34.986.036	53,75
SAL-Ersatzlampe MR11 FTF	34.986.037	24,00
Verbindungsschlauch 1,5 m	34.986.068	12,75

Edelstahl-Einbaunische für SAL

für Folienbecken	34.986.060	121,00
für Fliesenbecken	34.986.065	84,50

[Warenkorb anzeigen](#)

Statt Einkaufswagen können Sie auch das **Bestellformular** verwenden und später zahlen:

So bestellen:

Artikelnummer in das [Bestellformular](#) einfügen - Menge angeben - übrige Felder ausfüllen - Absenden

Bitte Ihre **E-Mail-Adresse** mitteilen! (Ggf. in Sonstiges)

IBES antwortet Ihnen:

In der Regel erhalten Sie eine Lieferinformation über die Bestellung und können Änderungen oder Ergänzungen vornehmen.
Alle erhaltenen Anfragen werden beantwortet.

**Preise | Versand,
Raum:**

Offerte | D: 7,00 €; EU: 15,00 €

**Telefon | Fax |
Kontakt:**

+49(0) 345 - 69 000 28 | +49(0) 345 - 55 180 55

[Kontakt](#)

[Shop - Portal](#)



[Shop - Portal](#)